AQUA COMFORT TURBO GT-19-03

Газовые проточные водонагреватели серии **AQUA COMFORT turbo** это современные и безопасные устройства которое служат для быстрого получения горячей хозяйственной воды в ванной комнате или на кухне.

Водонагреватели с закрытой камерой сгорания забирают воздух для сгорания и отводят продукты сгорания на улицу и потому можно их установить в небольших помещениях. Закрытая камера сгорания полностью выключает возможность выплыва продуктов сгорания в помещение

Благодаря автоматической регуляции мощности водонагревателя, потребитель может постоянную получать доступ к горячей воде вне зависости от ее количества. Это гарантирует минимальный расход газа. Понятная и легкая в обслуживании панель управления обеспечивает удобное и комфортное использование водонагревателя и полный контроль его работы

Конструкция водонагревателя обеспечивает многолетнюю бесопасную эксплуатацию.

Увлекательный дизайн, безопасность на самом высоком уровне, производительная и экономическая работа, современные технические решения - это бесспорные преимущества водонагревателей выпускаемых фирмой TERMET

Технические черты и оснащение:

- закрытая камера сгорания,
- мощность водонагревателя 19,2 кВт
- электронный розжиг
- лектронная, линейная регулировка мощности даёт возможность подогрева воды до желаемой температуры и педдерживание этой температуры независимо от расхода воды в определенным времени
- регулировка температуры воды при помощи двух кнопок
- контроль температуры воды на дисплее
- запуск при давлении воды 20 кПа (0,2 бара)
- электронный блок управления с LED дисплеем который указывает температуру воды и коды ошибок
- медный теплообменник «газы сгорания-вода»
- датчик разницы давлений как защита и контроль работы венилятора
- защита от перегрева воды в теплообменнике
- защита от утечки газа

параметры	значение
Тип камеры сгорания	zamknięta
Номинальная тепловая мощность	19,2 кВт
Минимальная тепловая мощность	5,7 кВт
Номинальная тепловая нагрузка	20,6 кВт
Минимальная тепловая нагрузка	6,6 кВт
Производительность КПД	93 %
Рабочее давление воды	0,2÷10 бар
Производительность горячей воды (Δt ≤ 25°C)	3÷11 л/мин
Максимальная температура выходящей воды	65 °C
Диаметр дымоотвода - система коаксиальная	Ø60/Ø100 или Ø80/Ø125
Диаметр дымоотвода - система раздельная - 2 трубы	Ø60xØ60 или Ø80xØ80
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	585x360x220 мм
Вес водонагревателя	16,5 кг
Диаметр присоединения газа	G 1/2 дюйм
Диаметр патрубков подачи (холодная вода)	G 1/2 дюйм
Диаметр патрубков подачи (горячая вода)	G 1/2 дюйм

TERMET S.A. 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Dział Sprzedaży tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03
Dział Marketingu tel. 74 854 25 49
www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl